

SVO WONINGTOEGANGSDEUREN

OPLOSSINGEN ENKELDEURS en zijn TOEPASSINGSGBIED

Uitvoering	30 Plus Rw 38 dB - Rw,p 35 dB WK2	30 Plus Rw 43 dB - Rw,p 38 dB WK2	30 Plus Rw 43 dB - Rw,p 40 dB WK2 3 zijden verjongd	60 Plus RW 41 dB - Rw,p 39 dB WK2
Norm	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1
Kozijnmodel	RZ 200	RZ 200	RZ 200	RZ 200
Kozijnuitvoering	Hout inmetstel Hout montage	Hout inmetstel Hout montage	Hout inmetstel Hout montage	Hout montage
	Staal montage	Staal montage	Staal montage	Staal montage
Volumieke massa kozijn	550 kg/m ³	550 kg/m ³	550 kg/m ³	625 kg/m ³
Kantuitvoering	stomp	stomp	stomp	stomp
Deurdikte	40 mm	54 mm	54 mm	54 mm
Maximale deurbreedte	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1035 mm
Maximale deurhoogte	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2521 mm
Maximaal deuropervlak	2,58 m ²	4,05 m ²	4,05 m ²	2,61 m ²
Draainaden	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm
Ruimte onder de deur	6 mm)***	6 mm)***	6 mm)***	6 mm)***
Glasopening	ja)**	ja)**	ja)**	-
Randafwerking	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat
Stabilisator	ja	ja	ja	-
Verjongen van de deur	-	-	standaard)*	-
Spiegelpaneel	-	-	-	-
Valdorpel	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**
Spionoog	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**
Kabeldoorvoer/overgang	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**
Brandwerende roosters	-	-	-	-
Rapportnummer	WTD 23-01	WTD 23-02	WTD 23-03	WTD 23-04

)* Verjonging is is standaard. Deur is voorzien van hardhouten kader

)** Voorwaarden zie SVO

)*** Indien de deur voorzien is van een valdorpel, dan maximaal 10 mm

)¹ Maximale deurafmeting gebaseerd op gecombineerde functionaliteit. Zie in SVO maximale afmeting t.a.v. brand, geluid & inbraak.

versie januari 2024

Door op het rapportnummer te klikken kunt u het SVO openen en zo nodig downloaden